

SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 170 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	1700
Mengene Açma Mesafesi	mm	430
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	466 x 430
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	665 x 635
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	500
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	190
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	930
İtici Mesafesi	mm	120
İtici Kuvveti	kN	61

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	38	42	45
Vida LD Oranı	L/D	24.8	22.5	21
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	288	352	404
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	262	320	368
Enjeksiyon Basıncı	bar	2130	1740	1520
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	137	167	192
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	13.3	16.1	21.5
Vida Hızı	rpm		0-260	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	23
Isıtma Gücü	kW	10.1
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.9 x 1.56 x 2.1
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	245
Makine Ağırlığı	t	5.3

■ PLAKA BOYUTLARI

