

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 3000-TS

Kilitleme Kuvveti	kN	30000
Mengene Açma Mesafesi	mm	2000
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	2000 x 1750
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	2780 x 2650
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1900
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	800
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	3900
İtici Mesafesi	mm	480
İtici Kuvveti	kN	492

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

50000

		A	B	C
Vida Çapı	mm	170	200	215
Vida LD Oranı	L/D	23.5	20	21
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	22244	37071	47196
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	20242	33734	42949
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	714.0	1189.9	1515.0
Enjeksiyon Basıncı	bar	1600	1340	141
Enjeksiyon Hızı	mm/s	83	77	69
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1252	2172	2184
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	190	230	250
Enjeksiyon Mesafesi	mm	980	1180	1300
Vida Hızı	rpm	0 – 60	0 – 50	0 – 50

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160	17.5
Servo Motor Gücü	kW	50.7 + 60.5 + 60.5 + 60.5	50.7 + 60.5 + 60.5 + 60.5
Isıtma Gücü	kW	173.8	219.6
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	18.73 x 3.89 x 3.67	
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2200	
Makine Ağırlığı	t	190	

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

