

## SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 3300-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	33000
Kilitleme Mesafesi	mm	2200 - 3200
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	2200 x 2000
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	1540 x 1400
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	1000 - 2000
Açma Kuvveti	kN	703
Açma Hızı	mm/s	1061
Kapama Hızı	mm/s	951
Maks. Aralık Mesafesi	mm	4200
İtici Kuvveti	kN	618
İtici Mesafesi	mm	550
İtici Sayısı	ad.	25
Dry cycle (Euromap 6)	s	9.8

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

### 55000E

		A	B	C
Vida çapı	mm	180	200	220
Vida L/D Oranı	L/D	24.4	22.0	20.0
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	25447	31416	38013
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	22902	28274	34212
Enjeksiyon Basıncı	bar	2010	1630	1350
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1833	2263	2739
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	271	321	388
Enjeksiyon Hızı	mm/s		72	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		1000	
Vida Hızı	rpm		64	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		316	
Grup Mesafesi	mm		1000	

### ■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5*3+46.1*2+5.5+7.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	172
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	17.1 x 5.1 x 3.7
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2700
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	137 + 40

### ■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

