

SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 350 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	3500
Mengene Açma Mesafesi	mm	670
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	668 x 630
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	945 x 915
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	700
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	250
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1370
İtici Mesafesi	mm	190
İtici Kuvveti	kN	80

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	55	60	65
Vida LD Oranı	L/D	24.7	22.5	20.6
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	889	1058	1241
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	809	962	1129
Enjeksiyon Basıncı	bar	2190	1840	1570
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	277	330	387
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	33.2	40.5	45.3
Vida Hızı	rpm		0-250	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	44
Isıtma Gücü	kW	20.18
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.9 x 1.98 x 2.45
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	505
Makine Ağırlığı	t	11.98

■ PLAKA BOYUTLARI

