

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 3500-TS

Kilitleme Kuvveti	kN	35000
Mengene Açma Mesafesi	mm	2200
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	2250 x 1900
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	3100 x 305
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	2100
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	1000
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	4300
İtici Mesafesi	mm	560
İtici Kuvveti	kN	565

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

50000

		A	B
Vida Çapı	mm	215	230
Vida LD Oranı	L/D	21.0	21.0
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	47196	54012
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	42949	49151
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	1515.0	1733.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	1410	1230
Enjeksiyon Hızı	mm/s	69	69
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	2736	3131
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	736.1	782.3
Enjeksiyon Mesafesi	mm	1300	
Vida Hızı	rpm	0 - 50	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	50.7 + 60.5 + 60.5 + 60.5
Isıtma Gücü	kW	250
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	24 x 5.01 x 6.1
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2400
Makine Ağırlığı	t	250

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

