

# SRC-TS SERIE SPEZIFIKATIONEN

## ■ SCHLIESSEINHEIT

## SRC 3300- TS

Schliesskraft	kN	33000
Öffnungsweg	mm	2150
Lichte Weite (H x V)	mm	2160 x 1900
Plattenabmessungen (H x V)	mm	3100 x 3005
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	1900
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	1000
Max. Daylight	mm	4050
Auswerferhub	mm	500
Auswerferkraft	kN	550

## ■ SPRITZEINHEIT

## 50000

Schneckendurchmesser	mm	A
Schnecken L/D-Verhältnis	L/D	21
Schussvolumen (theoretisch)	cm <sup>3</sup>	43566
Schussgewicht (PS)	g	39645
Schussgewicht (PS)	oz	1399
Einspritzdruck	bar	1360
Einspritzgeschwindigkeit	mm/s	65
Einspritzrate (PS)	g/s	2184
Plastifizierate (PS)	g/s	250
Dosierhub	mm	120
Schneckendrehzahl	rpm	0-50

## ■ ALLGEMEINES

Max. Systemdruck	bar	160
Installierte Servomotorleistung	kW	55 x 4
Installierte Heizleistung	kW	188
Abmessungen (L x B x H)	m	22.0 x 4.6 x 3.65
Öltank	L	2400
Maschinengewicht	t	250

## ■ PLATTE UND MASCHINENABMESSUNGEN

