

SARAC SXC-VAL300G SEPARATE HOPPER LOADER/ SXC-VAL300G MAKİNE ÜSTÜ YÜKLEYİCİ**SXC-VAL300G**

Model/ Model	Unit/ Ünite	SXC-VAL300G
Motor/ Motor	Type/ Tip	Carbon Brush/ Karbon fırçası
Specifications/ Özellikler		1.1 kW/ 1.3 HP 1Φ
Conveying Capacity/ Taşıma Kapasitesi	kg/h	300
Loading Distance/ Yükleme Mesafesi	m	3.5
Static Wind Pressure/ Statik Hava Basıncı	mm/H ₂ O	1300
Storage Tank Capacity/ Depo Kapasitesi	L	6
Conveying Tube Inner Diameter/ Taşıma Boru İç Çapı	mm	Φ38
Attached Hoses/ Takılı Hortumları	mm	Φ38 mm x 3.5 m 1 pcs/ad.
Dimensions (LxWxH)/ Ölçüler (UxGxY)	mm	390 x 290 x 560
Net weight/ Net ağırlık	kg	12

SARAC SXC-XG SEPARATE HOPPER LOADER/ SXC-XG MAKİNE ÜSTÜ YÜKLEYİCİ



SXC-X300G



SXC-X400G

Model/ Model	Unit/ Ünite	SXC-X300G	SXC-X400G
Motor/ Motor	Type/ Tip	Carbon Brush/ Karbon fırçası	Induction/ İndüksiyon
Specifications/ Özellikler		1.1 kW/ 1.3 HP 1Φ	0.75 kW/ 1 HP 3Φ
Conveying Capacity/ Taşıma Kapasitesi	kg/h	300	330
Loading Distance/ Yükleme Mesafesi	m	3.5	4
Static Wind Pressure/ Statik Hava Basıncı	mm/H ₂ O	1300	1400
Storage Tank Capacity/ Depo Kapasitesi	L	7.5	7.5
Conveying Tube Inner Diameter/ Taşıma Boru İç Çapı	mm	Φ38	Φ38
Attached Hoses/ Takılı Hortumları	mm	Φ38 mm x 3.5 m 1 pcs/ad.	Φ38 mm x 3.5 m 1 pcs/ad.
Dimensions (LxWxH)/ Ölçüler (UxGxY)	mm	420 x 340 x 570	460 x 390 x 660
Net weight/ Net ağırlık	kg	12	27

SARAC SXC-XG DETACHABLE HOPPER LOADER/ SXC-XG MAKİNE YERDEN YÜKLEYİCİ



SXC-X700G



SXC-X800G



Model/ Model	Unit/ Ünite	SXC-X700G	SXC-X800G	SXC-X800G2
Motor/ Motor	Type/ Tip	Carbon Brush/ Karbon fırçası	Induction/ İndüksiyon	Induction/ İndüksiyon
Specifications/ Özellikler		1.1 kW/ 1.3 HP 1Φ	1.1 kW/ 1.5 HP 3Φ	1.5 kW/ 2 HP 3Φ
Conveying Capacity/ Taşıma Kapasitesi	kg/h	310	450	500
Loading Distance/ Yükleme Mesafesi	m	4	4	5
Static Wind Pressure/ Statik Hava Basıncı	mm/H ₂ O	1550	1800	2400
Storage Tank Capacity/ Depo Kapasitesi	L	7.5	7.5	7.5
Conveying Tube Inner Diameter/ Taşıma Boru İç Çapı	mm	Φ38	Φ38	Φ38
Attached Hoses/ Takılı Hortumları	mm	Φ38 mm x 8 m 1 pcs/ad.	Φ38 mm x 8 m 1 pcs/ad.	Φ38 mm x 10 m 1 pcs/ad.
Dimensions (LxWxH)/ Ölçüler (UxGxY)				
Main Frame/ Ana Çerçeve	mm	370 x 300 x 560	450 x 380 x 670	450 x 380 x 670
Hopper/ Huni	mm	380 x 280 x 450	380 x 280 x 450	380 x 280 x 450
Net weight/ Net ağırlık				
Main Frame/ Ana Çerçeve	kg	14	47	50
Hopper/ Huni	kg	7	7	7

SARAC SXCAL-HP HIGH POWER HOPPER LOADER/ SXCAL-HP YÜKSEK KAPASİTELİ YÜKLEYİCİ



SXCAL-5HP

Model/ Model	Motor/ Motor (kW)	Conveying Capacity/ Taşıma Kapasitesi (kg/hr)	Loading distance/ Yükleme Mesafesi (m)	Static Wind Pressure/ Statik Rüzgar Basıncı (mm/H ₂ O)	Storage tank capacity/ Yağ kapasitesi (L)	Conveying tube inner diameter/ Taşıma boru iç çapı (m)	Main Frame Dimensions/ Ölçüler (LxWxH/ UxGxY) (mm)	Net weight/ Net ağırlık (kg)
SXCAL-1.5HP	1.1	450	5	2800	7.5	Φ38	50x42x109	65
SXCAL-2HP	1.5	500	5	2800	7.5	Φ38	50x42x109	65
SXCAL-3HP	2.2	590	5	2800	12	Φ51	50x42x109	68
SXCAL-5HP	3.75	820	5	3200	24	Φ51	50x42x109	90
SXCAL-7.5HP	5.5	1000	6	4200	30	Φ63	69x52x144	135
SXCAL-10HP	7.5	1300	6	4500	30	Φ63	69x52x144	140
SXCAL-15HP	11	1500	6	4500	30	Φ63	99x85x142	168

SARAC SXC-XYG MULTI-SATION HOPPER LOADER/ SXC-XYG ÇOKLU HAZNELİ YÜKLEYİCİ



SXC-XY900G



Vacuum Hopper/
Vakum Haznesi



Sensor Hopper/
Sensör Haznesi

Model/ Model	Unit/ Ünite	SXC-XY900G2	SXC-XY900G3	SXC-XY900G4
Motor/ Motor	Kw	1.1	1.5	2.2
Conveying Capacity/ Taşıma Kapasitesi	kg/h	440	500	590
Loading Distance/ Yükleme Mesafesi	m	4	4	5
Static Wind Pressure/ Statik Hava Basıncı	mm/H ₂ O	2400	2400	2400
Storage Tank Capacity/ Depo Kapasitesi	L	7.5 x 2	7.5 x 3	12 x 4
Conveying Tube Inner Diameter/ Taşıma Boru İç Çapı	mm	Φ38	Φ38	Φ51
Attached Hoses/ Takılı Hortumları	mm	Φ38 mm x 4 m 4 pcs/ad.	Φ38 mm x 4 m 6 pcs/ad.	Φ38 mm x 4 m 8 pcs/ad.
Dimensions (LxWxH)/ Ölçüler (UxGxY)	mm	50 x 55 x 109		
Net weight/ Net ağırlık	kg	55	58	66