

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 230 - TS

Kilitleme Kuvveti	kN	2300
Mengene Açma Mesafesi	mm	490
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	536 x 536
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	800 x 800
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	560
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	200
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1050
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	70

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

830

		A	B	C
Vida Çapı	mm	45	50	55
Vida LD Oranı	L/D	23.3	21	19.1
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	398	491	594
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	362	447	541
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	12.8	15.8	19.1
Enjeksiyon Basıncı	bar	2300	1860	1540
Enjeksiyon Hızı	mm/s	116	116	116
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	167	207	250
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	25.8	33.4	42.1
Enjeksiyon Mesafesi	mm		250	
Vida Hızı	rpm		0 - 207	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	24.1
Isıtma Gücü	kW	17.6
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	5.71 x 1.42 x 2.41
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	220
Makine Ağırlığı	t	7.3

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

