

## SRC-HS SERIES TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 370-HS

Kilitleme Kuvveti	kN	3700
Mengene Açma Mesafesi	mm	640
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	670 x 670
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1030 x 1030
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	670
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	270
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1310
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	77

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

### 1000

		A	B
Vida Çapı	mm	53	57
Vida LD Oranı	L/D	25	23
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	551	637
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	501	580
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	17.67	20.45
Enjeksiyon Basıncı	bar	1800	1550
Enjeksiyon Hızı	mm/s		400
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	810	935
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	63	78
Enjeksiyon Mesafesi	mm		250
Vida Hızı	rpm		0-300

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	45 + 45
Isıtma Gücü	kW	34.3
Makine Ölçüleri	m	7.5 x 1.8 x 2.3
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	520
Makine Ağırlığı	t	16

### ■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

