

SRC-TS SERIE SPEZIFIKATIONEN

■ SCHLIESSEINHEIT

SRC 470-TS

Schliesskraft	kN	4700
Öffnungsweg	mm	780
Lichte Weite (H x V)	mm	820 x 800
Plattenabmessungen (H x V)	mm	1210 x 1180
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	830
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	300
Max. Daylight	mm	1610
Auswerferhub	mm	200
Auswerferkraft	kN	120

■ SPRITZEINHEIT

3000

		A	B	C
Schneckendurchmesser	mm	75	80	84
Schnecken L/D-Verhältnis	L/D	21.4	20	19
Schussvolumen (theoretisch)	cm ³	1722	1959	2160
Schussgewicht (PS)	g	1550	1763	1944
Schussgewicht (PS)	oz	54.7	62.2	68.6
Einspritzdruck	bar	1770	1560	1410
Einspritzgeschwindigkeit	mm/s	103	103	103
Einspritzrate (PS)	g/s	386	439	484
Plastifizierate (PS)	g/s	59.8	68	79.8
Dosierhub	mm		390	
Schneckendrehzahl	rpm		0 - 160	

■ ALLGEMEINES

Max. Systemdruck	bar	160
Installierte Servomotorleistung	kW	23 + 29
Installierte Heizleistung	kW	32.5
Abmessungen (L x B x H)	m	7.92 x 1.99 x 2.13
Öltank	L	800
Maschinengewicht	t	19

■ PLATTE UND MASCHINENABMESSUNGEN

