

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 600-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	6000
Kilitleme Mesafesi	mm	900 - 1450
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	880 x 880
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	616 x 616
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	350 - 900
Açma Kuvveti	kN	176
Açma Hızı	mm/s	1112
Kapama Hızı	mm/s	996
Maks. Aralık Mesafesi	mm	1800
İtici Kuvveti	kN	110
İtici Mesafesi	mm	250
İtici Sayısı	ad.	2
Dry cycle (Euromap 6)	s	4

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

3300

		A	B	C
Vida çapı	mm	70	80	90
Vida L/D Oranı	L/D	25.1	22.0	19.6
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1478	1930	2443
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1330	1737	2199
Enjeksiyon Basıncı	bar	2280	1740	1380
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	406	530	670
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	55	71	90
Enjeksiyon Hızı	mm/s		105	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		384	
Vida Hızı	rpm		160	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		165	
Grup Mesafesi	mm		500	

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	37.7+27.2+4+5.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	34
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.5 x 2.5 x 2.3
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	750
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	17 + 7

■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

