

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 1080-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	10800
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1270 x 1170
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1780 x 1690
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1200
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	500
Mengene Açma Mesafesi	mm	2000/1300
Max. Aralık Mesafesi	mm	2500
İtici Kuvveti	kN	212
İtici Mesafesi	mm	350

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C	D
Vida çapı	mm	100	110	120	130
Vida L/D Oranı	L/D	24	21.9	20	18.5
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	4712	5702	6786	7964
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	4288	5189	6175	7247
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	151.3	183.0	217.8	255.6
Enjeksiyon Basıncı	bar	2300	1900	1600	1360
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	740	896	1066	1251
Enjeksiyon Hızı	g/s	104.3	133	163.8	208.3
Enjeksiyon Mesafesi	mm/s		104		
Vida Hızı	mm		600		
Vida çapı	rpm		0-100		

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	50.7 + 40.9 + 50.7
Isıma Gücü	kW	69.1
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	10.2 x 3.4 x 3.25
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1200
Makine Ağırlığı	t	45