

## SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 90-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	6000
Mengene Mesafesi	mm	900 - 1450
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	880 x 880
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	616 x 616
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	350 - 900
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	176
İtici Mesafesi	mm	1112
İtici Kuvveti	kN	996

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	37
Vida L/D Oranı	L/D	12
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	137
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	109
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	3.9
Enjeksiyon Basıncı	bar	1730
Enjeksiyon Hızı	mm/s	93
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	90
Enjeksiyon Mesafesi	mm	126
Vida Hızı	rpm	220

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	11 + 7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.18 x 1.14 x 2.0
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	200
Makine Ağırlığı	t	3.6