

## SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 130-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	1300
Mengene Mesafesi	mm	390
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	420 x 420
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	640 x 640
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	450
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	160
İtici Mesafesi	mm	130
İtici Kuvveti	kN	39.6

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	40
Vida L/D Oranı	L/D	12
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	201
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	385
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	13.6
Enjeksiyon Basıncı	bar	1680
Enjeksiyon Hızı	mm/s	99
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	112
Enjeksiyon Mesafesi	mm	170
Vida Hızı	rpm	200

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	13 + 7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.52 x 1.22 x 2.04
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	250
Makine Ağırlığı	t	4.4