

SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER**■ KİLİTLEME ÜNİTESİ****SRC 260-TS-T**

Kilitleme Kuvveti	kN	2600
Mengene Açma Mesafesi	mm	540
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	581 x 581
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	860 x 860
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	610
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	220
İtici Mesafesi	mm	150
İtici Kuvveti	kN	62

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B
Vida Çapı	mm	50	55
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	490	593
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	588	712
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	20.7	25.1
Enjeksiyon Basıncı	bar	2050	1690
Enjeksiyon Hızı	mm/s	91	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	211	256
Enjeksiyon Mesafesi	mm	250	
Vida Hızı	rpm	180	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	29
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.04 x 1.47 x 2.31
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	405
Makine Ağırlığı	t	8.5