

SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 380-TS-T

Kilitleme Kuvveti	kN	3800
Mengene Açma Mesafesi	mm	700
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	726 x 726
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1036 x 1040
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	760
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	250
İtici Mesafesi	mm	180
İtici Kuvveti	kN	110

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B
Vida Çapı	mm	65	70
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1094	1269
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1313	1523
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	46.3	53.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	2080	1800
Enjeksiyon Hızı	mm/s	92	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	361	419
Enjeksiyon Mesafesi	mm	330	
Vida Hızı	rpm	180	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	58.8
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.36 x 1.94 x 2.55
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	700
Makine Ağırlığı	t	15