

## SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 450 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	4500
Mengene Açma Mesafesi	mm	765
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	778 x 720
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1100 x 1050
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	820
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	300
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1585
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	125

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	65	70	75
Vida LD Oranı	L/D	24.2	22.5	21
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	1500	1740	1997
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1365	1583	1817
Enjeksiyon Basıncı	bar	2180	1880	1640
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	390	453	520
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	45.3	50.2	55.1
Vida Hızı	rpm		0-220	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	52
Isıtma Gücü	kW	28.65
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.85 x 2.25 x 2.6
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	710
Makine Ağırlığı	t	17.9

### ■ PLAKA BOYUTLARI

