

SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 570-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	5700
Mengene Mesafesi	mm	845
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	840 x 835
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1240 x 1250
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	920
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	350
İtici Mesafesi	mm	220
İtici Kuvveti	kN	158

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B
Vida Çapı	mm	75	84
Vida L/D Oranı	L/D	15	15
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1987	2492
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	3576	4485
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	126.1	158.2
Enjeksiyon Basıncı	bar	2050	1630
Enjeksiyon Hızı	mm/s	99	99
Enjeksiyon Mesafesi	mm	450	
Vida Hızı	mm	0-120	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	55+7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	8.82 x 2.32 x 2.80
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1000
Makine Ağırlığı	t	27