

SRC-TS SERIE SPEZIFIKATIONEN

SCHLIESSEINHEIT

SRC 3000-TS

Schliesskraft	kN	30000
Öffnungsweg	mm	2000
Lichte Weite (H x V)	mm	2000 x 1750
Plattenabmessungen (H x V)	mm	2735 x 2685
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	1900
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	800
Max. Daylight	mm	3900
Auswerferhub	mm	480
Auswerferkraft	kN	430

SPRITZEINHEIT

50000

		A	B	C
Schneckendurchmesser	mm	170	200	215
Schnecken L/D-Verhältnis	L/D	23.5	20	21
Schussvolumen (theoretisch)	cm ³	22244	37071	43566
Schussgewicht (PS)	g	20242	33734	39645
Schussgewicht (PS)	oz	715	1191	1399
Einspritzdruck	bar	1600	1340	1360
Einspritzgeschwindigkeit	mm/s	76	76	76
Einspritzrate (PS)	g/s	1252	2172	2184
Plastifizierate (PS)	g/s	190	230	250
Dosierhub	mm		1180	
Schneckendrehzahl	rpm		0 - 50	

ALLGEMEINES

Max. Systemdruck	bar	160
Installierte Servomotorleistung	kW	55 x 4
Installierte Heizleistung	kW	170
Abmessungen (L x B x H)	m	19 x 4.15 x 3.5
Öltank	L	3000
Maschinengewicht	t	175

PLATTE UND MASCHINENABMESSUNGEN

