

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

| | | SRC 580-DP | SRC 780-DP | SRC 1080-DP |
|---------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Kilitleme Kuvveti | kN | 5800 | 7800 | 11000 |
| Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D) | mm | 930 x 830 | 1125 x 965 | 1270 x 1170 |
| Plaka Boyutları (Y x D) | mm | 1280 x 1260 | 1550 x 1440 | 1780 x 1690 |
| Maksimum Kalıp Kalınlığı | mm | 900 | 950 | 1200 |
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 350 | 400 | 500 |
| Mengene Açma Mesafesi | mm | 780/1330 | 1460/910 | 2000/1300 |
| Max. Aralık Mesafesi | mm | 1680 | 1860 | 2500 |
| İtici Kuvveti | kN | 138 | 197 | 212 |
| İtici Mesafesi | mm | 250 | 300 | 350 |

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

| | | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|----------------------------|-----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vida çapı | mm | 75 | 84 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Vida L/D Oranı | L/D | 23.6 | 21.1 | 19.7 | 17.7 | 24.8 | 22 | 19.8 | 18 | 24 | 21.9 | 20 | 18.5 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm ³ | 1987 | 2492 | 2861 | 3552 | 2261 | 2861 | 3533 | 4274 | 4712 | 5702 | 6786 | 7964 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 1788 | 2242 | 2575 | 3179 | 2057 | 2604 | 3215 | 3890 | 4288 | 5189 | 6175 | 7247 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | oz | 63 | 79 | 91 | 112.2 | 72.6 | 91.8 | 113.4 | 137.2 | 151.3 | 183.0 | 217.8 | 255.6 |
| Enjeksiyon Basıncı | bar | 2050 | 1630 | 1420 | 1150 | 2450 | 1940 | 1570 | 1300 | 2300 | 1900 | 1600 | 1360 |
| Enjeksiyon Kapasitesi (PS) | g/s | 426 | 535 | 614 | 758 | 507 | 642 | 792 | 959 | 740 | 896 | 1066 | 1251 |
| Enjeksiyon Hızı | mm/s | | 117 | | | | 111 | | | 104.3 | 133 | 163.8 | 208.3 |
| Enjeksiyon Mesafesi | mm | | 450 | | | | 450 | | | | 104 | | |
| Vida Hızı | rpm | | 0-130 | | | | 0-100 | | | | 600 | | 0-100 |

■ GENEL BİLGİLER

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|---------------|--------------------|
| Motor Gücü | kW | 60.5 + 30 | 60.5 + 30 | 50.7 + 40.9 + 50.7 |
| Isıma Gücü | kW | 50.9 | 50.9 | 69.1 |
| Makine Ölçüleri (U x G x Y) | m | 7.5 x 2.4 x 2.4 | 9.7 x 3 x 2.7 | 10.2 x 3.4 x 3.25 |
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | L | 900 | 900 | 1200 |
| Makine Ağırlığı | t | 22 | 38 | 45 |

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

| | | SRC 1700-DP | SRC 1900-DP | SRC 2200-DP |
|---------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Kilitleme Kuvveti | kN | 17000 | 19000 | 22000 |
| Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D) | mm | 1580 x 1450 | 1680 x 1520 | 1830 x 1680 |
| Plaka Boyutları (Y x D) | mm | 2250 x 2140 | 2400 x 2290 | 2710 x 2560 |
| Maksimum Kalıp Kalınlığı | mm | 1550 | 1620 | 1750 |
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 700 | 750 | 800 |
| Kilitleme Mesafesi | mm | 2600/1750 | 2630/1800 | 2850/1900 |
| Açma Hızı | mm | 3300 | 3420 | 3650 |
| İtici Kuvveti | kN | 363 | 492 | 442 |
| İtici Mesafesi | mm | 400 | 450 | 500 |

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

| | | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vida çapı | mm | 120 | 130 | 140 | 150 | 120 | 130 | 140 | 150 | 140 | 150 | 160 |
| Vida L/D Oranı | L/D | 26.1 | 24.1 | 22.4 | 20.9 | 26.1 | 24.1 | 22.4 | 20.9 | 22.4 | 20.9 | 19.6 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm ³ | 7430 | 8721 | 10114 | 11610 | 7430 | 8721 | 10114 | 11610 | 11084 | 12723 | 14476 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 6762 | 7936 | 9203 | 10565 | 6762 | 7936 | 9203 | 10565 | 10086 | 11578 | 13174 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | oz | 238.5 | 279.9 | 324.6 | 372.7 | 238.5 | 279.9 | 324.6 | 372.7 | 355.8 | 408.4 | 464.7 |
| Enjeksiyon Basıncı | bar | 2010 | 1710 | 1480 | 1290 | 2010 | 1710 | 1480 | 1290 | 1840 | 1600 | 1410 |
| Enjeksiyon Kapasitesi (PS) | g/s | 1163 | 1365 | 1583 | 1818 | 1163 | 1365 | 1583 | 1818 | 1547 | 1776 | 2021 |
| Enjeksiyon Hızı | mm/s | | 113 | | | | 113 | | | | 110 | |
| Enjeksiyon Mesafesi | mm | | 657 | | | | 657 | | | | 720 | |
| Vida Hızı | rpm | | 0-100 | | | | 0-100 | | | | 0-80 | |

■ GENEL BİLGİLER

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Motor Gücü | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 60.5 + 50.7 + 50.7 + 60.5 |
| Isıma Gücü | kW | 101.85 | 101.85 | 101.85 |
| Makine Ölçüleri (U x G x Y) | m | 12 x 3.6 x 3.58 | 12.8 x 3.8 x 3.58 | 13.6 x 4 x 3.8 |
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | L | 1800 | 1800 | 2200 |
| Makine Ağırlığı | t | 75 | 83 | 110 |