

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 130 - TS

Kilitleme Kuvveti	kN	1300
Mengene Açma Mesafesi	mm	390
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	420 x 420
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	640 x 640
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	450
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	160
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	840
İtici Mesafesi	mm	130
İtici Kuvveti	kN	38

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

470

		A	B	C
Vida Çapı	mm	38	42	45
Vida LD Oranı	L/D	23,2	21	19,6
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	227	277	318
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	206	252	289
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	7.3	8.9	10.2
Enjeksiyon Basıncı	bar	2180	1790	1560
Enjeksiyon Hızı	mm/s	108	108	108
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	112	137	157
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	15.4	20.5	25.5
Enjeksiyon Mesafesi	mm		200	
Vida Hızı	rpm		0 - 204	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	16
Isıtma Gücü	kW	13.1
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.72 x 1.22 x 2.06
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	160
Makine Ağırlığı	t	4.4

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

