

## SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 360A- TS

Kilitleme Kuvveti	kN	3600
Mengene Açma Mesafesi	mm	690
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	720 x 670
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1030 x 980
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	700
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	260
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1390
İtici Mesafesi	mm	180
İtici Kuvveti	kN	125

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

### 1610

		A	B	C
Vida Çapı	mm	60	65	70
Vida LD Oranı	L/D	21.7	20	18.6
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	791	929	1077
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	720	845	980
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	25.4	29.8	34.6
Enjeksiyon Basıncı	bar	2260	1930	1660
Enjeksiyon Hızı	mm/s	103	103	103
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	264	310	359
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	48.9	65.5	82.7
Enjeksiyon Mesafesi	mm		280	
Vida Hızı	rpm		0 - 205	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	45
Isıtma Gücü	kW	24.2
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.3 x 1.87 x 2.44
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	510
Makine Ağırlığı	t	13.9

### ■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

