

**SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ** TEKNİK ÖZELLİKLER**■ KİLİTLEME ÜNİTESİ****SRC 160-TS-T**

Kilitleme Kuvveti	kN	1600
Mengene Açma Mesafesi	mm	445
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	472 x 472
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	691 x 691
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	520
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	180
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	39.6

**■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ**

		A	B
Vida Çapı	mm	40	45
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	270	342
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	324	410
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	11.4	14.5
Enjeksiyon Basıncı	bar	2010	1590
Enjeksiyon Hızı	mm/s	101	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	153	194
Enjeksiyon Mesafesi	mm	215	
Vida Hızı	rpm	200	

**■ GENEL BİLGİLER**

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	26.5
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.9 x 1.27 x 2.16
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	300
Makine Ağırlığı	t	5.65