

## SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 60 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	600
Mengene Açma Mesafesi	mm	252
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	315 x 315
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	480 x 470
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	355
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	140
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	607
İtici Mesafesi	mm	65
İtici Kuvveti	kN	20

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	28	30	34
Vida LD Oranı	L/D	23.5	22.4	19.3
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	80	96	123
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	74	86	112
Enjeksiyon Basıncı	bar	2810	2440	1900
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	56	65	78
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	6.8	8	8.9
Vida Hızı	rpm		0-200	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	11
Isıtma Gücü	kW	4.75
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	3.5 x 1.3 x 1.5
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	160
Makine Ağırlığı	t	1.8

### ■ PLAKA BOYUTLARI

