

SRC-TS SERIE SPEZIFIKATIONEN

■ SCHLIESSEINHEIT

SRC 270- TS

Schliesskraft	kN	2700
Öffnungsweg	mm	550
Lichte Weite (H x V)	mm	620 x 581
Plattenabmessungen (H x V)	mm	890 x 850
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	610
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	220
Max. Daylight	mm	1160
Auswerferhub	mm	150
Auswerferkraft	kN	70

■ SPRITZEINHEIT

1000

		A	B	C
Schneckendurchmesser	mm	50	55	60
Schnecken L/D-Verhältnis	L/D	22.5	20.5	18.8
Schussvolumen (theoretisch)	cm ³	491	594	707
Schussgewicht (PS)	g	442	534	636
Schussgewicht (PS)	oz	15.6	18.8	22.4
Einspritzdruck	bar	2050	1690	1420
Einspritzgeschwindigkeit	mm/s	111	111	111
Einspritzrate (PS)	g/s	163	197	234
Plastifizierrate (PS)	g/s	31.5	41.2	49
Dosierhub	mm		250	
Schneckendrehzahl	rpm		0-210	

■ ALLGEMEINES

Max. Systemdruck	bar	160
Installierte Servomotorleistung	kW	29
Installierte Heizleistung	kW	17.3
Abmessungen (L x B x H)	m	6.04 x 1.5 x 1.9
Öltank	L	280
Maschinengewicht	t	8.8

■ PLATTE UND MASCHINENABMESSUNGEN

