

## SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 230-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	2300
Mengene Mesafesi	mm	490
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	536 x 536
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	800 x 800
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	560
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	200
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	62

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	50
Vida L/D Oranı	L/D	12
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	412
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	776
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	27.4
Enjeksiyon Basıncı	bar	1700
Enjeksiyon Hızı	mm/s	96
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	170
Enjeksiyon Mesafesi	mm	220
Vida Hızı	rpm	200

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	18.5 + 7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	5.48 x 1.42 x 2.34
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	300
Makine Ağırlığı	t	7.3