

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 2800-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	28000
Kilitleme Mesafesi	mm	2100 - 3100
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	2000 x 1800
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	1400 x 1260
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	900 - 1900
Açma Kuvveti	kN	539
Açma Hızı	mm/s	957
Kapama Hızı	mm/s	997
Maks. Aralık Mesafesi	mm	4000
İtici Kuvveti	kN	464
İtici Mesafesi	mm	500
İtici Sayısı	ad.	25
Dry cycle (Euromap 6)	s	8.8

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

45000E

		A	B	C
Vida çapı	mm	160	180	200
Vida L/D Oranı	L/D	24.8	22.0	19.8
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	18096	22902	28274
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	16286	20612	25447
Enjeksiyon Basıncı	bar	2150	1700	1380
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1222	1546	1909
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	250	339	401
Enjeksiyon Hızı	mm/s		61	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		900	
Vida Hızı	rpm		80	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		316	
Grup Mesafesi	mm		1000	

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5*2+37.7*2+5.5+7.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	133
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	16.500 x 4.7 x 3.3
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2500
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	110 + 35

■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

