

## SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 270 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	2700
Mengene Açma Mesafesi	mm	555
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	607 x 570
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	855 x 825
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	620
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	230
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1175
İtici Mesafesi	mm	160
İtici Kuvveti	kN	80

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	50	55	60
Vida LD Oranı	L/D	24.7	22.5	20.6
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	622	753	896
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	566	685	816
Enjeksiyon Basıncı	bar	2150	1780	1490
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	226	273	325
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	26.3	33.2	40.5
Vida Hızı	rpm		0-250	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	36.7
Isıtma Gücü	kW	15.78
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.1 x 1.7 x 2.3
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	405
Makine Ağırlığı	t	8.6

### ■ PLAKA BOYUTLARI

