

## SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 130 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	1300
Mengene Açma Mesafesi	mm	385
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	435 x 400
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	625 x 595
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	430
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	150
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	815
İtici Mesafesi	mm	110
İtici Kuvveti	kN	53

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	35	38	42
Vida LD Oranı	L/D	24.4	22.5	20.3
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	226	267	325
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	206	243	296
Enjeksiyon Basıncı	Bar	2230	1890	1550
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	109	128	157
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	10.1	13.3	16.1
Vida Hızı	rpm		0-250	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	18.2
Isıtma Gücü	kW	8.95
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.7 x 1.42 x 2
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	180
Makine Ağırlığı	t	4.85

### ■ PLAKA BOYUTLARI

