

SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 230-TS-T

Kilitleme Kuvveti	kN	2300
Mengene Açma Mesafesi	mm	490
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	536 x 536
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	800 x 800
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	560
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	200
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	62

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B
Vida Çapı	mm	45	50
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	334	412
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	401	494
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	14.1	17.4
Enjeksiyon Basıncı	bar	2160	1750
Enjeksiyon Hızı	mm/s	96	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	181	223
Enjeksiyon Mesafesi	mm	220	
Vida Hızı	rpm	200	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	28.3
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	5.48 x 1.42 x 2.34
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	300
Makine Ağırlığı	t	7.3