

SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 260-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	2600
Mengene Mesafesi	mm	540
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	581 x 581
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	860 x 860
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	610
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	220
İtici Mesafesi	mm	150
İtici Kuvveti	kN	62

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	55
Vida L/D Oranı	L/D	12
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	593
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1067
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	37.6
Enjeksiyon Basıncı	bar	1690
Enjeksiyon Hızı	mm/s	91
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	195
Enjeksiyon Mesafesi	mm	250
Vida Hızı	rpm	180

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	22 + 7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.04 x 1.47 x 2.31
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	405
Makine Ağırlığı	t	8.5