

**SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ** TEKNİK ÖZELLİKLER**■ KİLİTLEME ÜNİTESİ****SRC 320-TS-T**

Kilitleme Kuvveti	kN	3200
Mengene Açma Mesafesi	mm	640
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	685 x 685
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	990 x 990
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	690
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	250
İtici Mesafesi	mm	160
İtici Kuvveti	kN	70

**■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ**

		A	B
Vida Çapı	mm	60	65
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	727	853
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	872	1024
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	30.8	36.1
Enjeksiyon Basıncı	bar	2130	1820
Enjeksiyon Hızı	mm/s	86	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	288	337
Enjeksiyon Mesafesi	mm	260	
Vida Hızı	rpm	180	

**■ GENEL BİLGİLER**

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	48
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.9 x 1.79 x 2.4
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	600
Makine Ağırlığı	t	13.2