

## SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 260 - TS

Kilitleme Kuvveti	kN	2600
Mengene Açma Mesafesi	mm	530
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	570 x 570
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	830 x 830
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	570
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	220
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1100
İtici Mesafesi	mm	150
İtici Kuvveti	kN	70

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

### 1000

		A	B	C
Vida Çapı	mm	50	55	60
Vida LD Oranı	L/D	22.5	20.5	18.8
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	491	594	707
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	446	540	643
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	15.7	19.1	22.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	2150	1780	1490
Enjeksiyon Hızı	mm/s	110	110	110
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	197	239	284
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	30.8	40.1	47.8
Enjeksiyon Mesafesi	mm		250	
Vida Hızı	rpm		0-200	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	25.8
Isıtma Gücü	kW	17.3
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	5.8 x 1.39 x 2.41
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	280
Makine Ağırlığı	t	8

### ■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

