

SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 380-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	3800
Mengene Mesafesi	mm	700
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	726 x 726
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1036 x 1040
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	760
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	250
İtici Mesafesi	mm	180
İtici Kuvveti	kN	110

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	70
Vida L/D Oranı	L/D	12
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1269
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	2281
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	80.5
Enjeksiyon Basıncı	bar	1800
Enjeksiyon Hızı	mm/s	92
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	319
Enjeksiyon Mesafesi	mm	330
Vida Hızı	rpm	180

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	37 + 7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.36 x 1.94 x 2.55
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	700
Makine Ağırlığı	t	15