

## SRC-HS SERIES TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 500-HS

Kilitleme Kuvveti	kN	5000
Mengene Açma Mesafesi	mm	680
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	790 x 790
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1250 x 1250
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	820
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	300
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1500
İtici Mesafesi	mm	150
İtici Kuvveti	kN	77

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

### 1200

		A	B
Vida Çapı	mm	53	57
Vida LD Oranı	L/D	25.2	23.2
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	596	689
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	542	627
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	19.1	22.1
Enjeksiyon Basıncı	bar	2020	1750
Enjeksiyon Hızı	mm/s	430	430
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	864	1000
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	63	78
Enjeksiyon Mesafesi	mm	270	
Vida Hızı	rpm	0-300	

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	51 + 51
Isıtma Gücü	kW	34.3
Makine Ölçüleri	m	8.58 x 2.26 x 2.4
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	900
Makine Ağırlığı	t	27

### ■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

