

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 470-TS

Kilitleme Kuvveti	kN	4700
Mengene Açma Mesafesi	mm	780
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	820 x 820
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1210 x 1180
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	830
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	300
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1610
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	138

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

3000

		A	B	C
Vida Çapı	mm	75	80	84
Vida LD Oranı	L/D	21.4	20	19
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1722	1959	2160
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1567	1783	1966
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	55.3	62.9	69.3
Enjeksiyon Basıncı	bar	1800	1580	1430
Enjeksiyon Hızı	mm/s	118	118	118
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	473	538	593
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	79.6	97.1	113.0
Enjeksiyon Mesafesi	mm		390	
Vida Hızı	rpm		0 - 178	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	60.5
Isıtma Gücü	kW	32.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	8.0 x 2.01 x 2.62
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	645
Makine Ağırlığı	t	19

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

