

**SRC-TS-T TERMOSET SERİSİ** TEKNİK ÖZELLİKLER**■ KİLİTLEME ÜNİTESİ****SRC 290-TS-T**

Kilitleme Kuvveti	kN	2900
Mengene Mesafesi	mm	600
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	640 x 640
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	910 x 910
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	650
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	220
İtici Mesafesi	mm	150
İtici Kuvveti	kN	70

**■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ**

		A	B
Vida Çapı	mm	55	60
Vida L/D Oranı	L/D	21.8	20
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	665	792
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	798	950
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	28.1	33.5
Enjeksiyon Basıncı	bar	2210	1860
Enjeksiyon Hızı	mm/s	117	
Enjeksiyon Mesafesi	mm	280	
Vida Hızı	rpm	0-210	

**■ GENEL BİLGİLER**

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	35.6
Isıtma Kontrolü	kW	(0-400°C)×2
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.29 x 1.62 x 2.43
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	400
Makine Ağırlığı	t	11