

SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 600 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	6000
Mengene Açma Mesafesi	mm	870
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	880 x 880
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1310 x 1310
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	880
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	380
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1750
İtici Mesafesi	mm	250
İtici Kuvveti	kN	150

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	80	84	90
Vida LD Oranı	L/D	24.5	21	19.6
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	2100	2492	2861
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1900	2270	2605
Enjeksiyon Basıncı	bar	2100	1630	1410
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	489	552	619
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	65	69.1	79.8
Vida Hızı	rpm		0-104	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	39.4 + 36
Isıtma Gücü	kW	42.8
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	8.7 x 2.1 x 2.3
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1400
Makine Ağırlığı	t	27

■ PLAKA BOYUTLARI

