

## SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 160-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	1600
Mengene Mesafesi	mm	445
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	472 x 472
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	691 x 691
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	520
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	180
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	39.6

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	45
Vida L/D Oranı	L/D	12
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	342
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	614
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	21.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	1690
Enjeksiyon Hızı	mm/s	103
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	147
Enjeksiyon Mesafesi	mm	215
Vida Hızı	rpm	200

### ■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	15 + 7.5
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.9 x 1.27 x 2.16
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	300
Makine Ağırlığı	t	5.65