

SRC-TS SERIE SPEZIFIKATIONEN

■ SCHLIESSEINHEIT

SRC 230-TS

Schliesskraft	kN	2300
Öffnungsweg	mm	490
Lichte Weite (H x V)	mm	536 x 536
Plattenabmessungen (H x V)	mm	800 x 800
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	560
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	200
Max. Daylight	mm	1050
Auswerferhub	mm	140
Auswerferkraft	kN	70

■ SPRITZEINHEIT

830

		A	B	C
Schneckendurchmesser	mm	45	50	55
Schnecken L/D-Verhältnis	L/D	23.3	21	19.1
Schussvolumen (theoretisch)	cm ³	398	491	594
Schussgewicht (PS)	g	362	447	540
Schussgewicht (PS)	oz	12.8	15.8	19.0
Einspritzdruck	bar	2100	1700	1410
Einspritzgeschwindigkeit	mm/s	100	100	100
Einspritzrate (PS)	g/s	140	173	209
Plastifizierate (PS)	g/s	18	22	29
Dosierhub	mm		250	
Schneckendrehzahl	rpm		0 - 200	

■ ALLGEMEINES

Max. Systemdruck	bar	160
Installierte Servomotorleistung	kW	23
Installierte Heizleistung	kW	20.9
Abmessungen (L x B x H)	m	5.48 x 1.42 x 1.85
Öltank	L	300
Maschinengewicht	t	7.3

■ PLATTE UND MASCHINENABMESSUNGEN

