

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 2100-TS

Kilitleme Kuvveti	kN	21000
Mengene Açma Mesafesi	mm	1800
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	1750 x 1600
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	2480 x 2380
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1700
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	780
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	3500
İtici Mesafesi	mm	400
İtici Kuvveti	kN	492

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

18000

		A	B	C
Vida Çapı	mm	140	150	160
Vida LD Oranı	L/D	22.4	20.9	19.6
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	11084	12723	14476
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	10086	11578	13174
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	355.8	408.4	464.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	1630	1420	1250
Enjeksiyon Hızı	mm/s	117	117	117
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1331	1528	1738
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	171.2	186.7	199
Enjeksiyon Mesafesi	mm		720	
Vida Hızı	rpm		0 - 80	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	48.2 + 48.2 + 48.2 + 48.2
Isıtma Gücü	kW	101.85
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	15.72 x 3.54 x 3.62
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2200
Makine Ağırlığı	t	139

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

