

SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 1700-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	17000
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1580 x 1450
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	2250 x 2140
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1550
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	700
Mengene Açma Mesafesi	mm	2600/1750
Max. Aralık Mesafesi	mm	3300
İtici Kuvveti	kN	363
İtici Mesafesi	mm	400

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C	D
Vida çapı	mm	120	130	140	150
Vida L/D Oranı	L/D	26.1	24.1	22.4	20.9
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	7430	8721	10114	11610
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	6762	7936	9203	10565
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	238.5	279.9	324.6	372.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	2010	1710	1480	1290
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1163	1365	1583	1818
Enjeksiyon Hızı	mm/s		113		
Enjeksiyon Mesafesi	mm		657		
Vida Hızı	rpm		0-100		

■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	60.5 + 60.5 + 60.5
Isıma Gücü	kW	101.85
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	12 x 3.6 x 3.58
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1800
Makine Ağırlığı	t	75