

SRC-BMC SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 290-TS-BMC

Kilitleme Kuvveti	kN	2900
Mengene Mesafesi	mm	600
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	640 x 640
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	910 x 910
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	650
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	220
İtici Mesafesi	mm	150
İtici Kuvveti	kN	113

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A
Vida Çapı	mm	60
Vida L/D Oranı	L/D	15
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	791
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1425
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	50.2
Enjeksiyon Basıncı	bar	1700
Enjeksiyon Hızı	mm/s	116
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	296
Enjeksiyon Mesafesi	mm	280
Vida Hızı	rpm	210

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	9 + 39.4
Isıtma Gücü	kW	2 x 2 x 3.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	6.27 x 1.58 x 3.7
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	400
Makine Ağırlığı	t	12