

## SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 1200-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	12000
Kilitleme Mesafesi	mm	1300 - 2000
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1300 x 1100
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	910 x 770
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	500 - 1200
Açma Kuvveti	kN	275
Açma Hızı	mm/s	1192
Kapama Hızı	mm/s	1145
Maks. Aralık Mesafesi	mm	2500
İtici Kuvveti	kN	198
İtici Mesafesi	mm	350
İtici Sayısı	ad.	29
Dry cycle (Euromap 6)	s	5.8

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

### 9600E

		A	B	C
Vida çapı	mm	100	110	120
Vida L/D Oranı	L/D	24.2	22.0	20.2
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	4320	5227	6220
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	3888	4704	5598
Enjeksiyon Basıncı	bar	2150	1780	1490
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	745	902	1073
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	109	138	188
Enjeksiyon Hızı	mm/s		95	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		550	
Vida Hızı	rpm		125	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		204	
Grup Mesafesi	mm		750	

### ■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5*2+4+5.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	56
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	10.6 x 3.4 x 2.6
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1300
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	37 + 14

### ■ PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ

