

## SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### ■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

### SRC 2200-DP

Kilitleme Kuvveti	kN	22000
Kolonlar Arası Mesafesi (Y x D)	mm	1830 x 1680
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	2710 x 2560
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1750
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	800
Kilitleme Mesafesi	mm	2850/1900
Açma Hızı	mm	3650
İtici Kuvveti	kN	442
İtici Mesafesi	mm	500

### ■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida çapı	mm	140	150	160
Vida L/D Oranı	L/D	22.4	20.9	19.6
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	11084	12723	14476
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	10086	11578	13174
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	355.8	408.4	464.7
Enjeksiyon Basıncı	bar	1840	1600	1410
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1547	1776	2021
Enjeksiyon Hızı	mm/s		110	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		720	
Vida Hızı	rpm		0-80	

### ■ GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	60.5 + 50.7 + 50.7 + 60.5
Isıma Gücü	kW	101.85
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	13.6 x 4 x 3.8
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2200
Makine Ağırlığı	t	110