

SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 650 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	6500
Mengene Açma Mesafesi	mm	930
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	910 x 910
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1340 x 1340
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	950
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	380
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1880
İtici Mesafesi	mm	260
İtici Kuvveti	kN	181

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	80	90	100
Vida LD Oranı	L/D	24.8	22	19.8
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	2161	2736	3377
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1967	2489	3073
Enjeksiyon Basıncı	bar	2240	1770	1430
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	495	558	688
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	65	79.8	90.2
Vida Hızı	rpm		0-104	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	39.4 + 39.4
Isıtma Gücü	kW	47.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	9.6 x 2.1 x 2.8
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1450
Makine Ağırlığı	t	28

■ PLAKA BOYUTLARI

