

**SRC-TS-T TEMOSET SERİSİ** TEKNİK ÖZELLİKLER**■ KİLİTLEME ÜNİTESİ****SRC 130-TS-T**

Kilitleme Kuvveti	kN	1300
Mengene Açma Mesafesi	mm	390
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	420 x 420
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	640 x 640
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	450
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	160
İtici Mesafesi	mm	130
İtici Kuvveti	kN	39.6

**■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ**

		A	B
Vida Çapı	mm	37	40
Vida LD Oranı	L/D	15	
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	172	201
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	206	241
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	7.3	8.5
Enjeksiyon Basıncı	bar	1960	1680
Enjeksiyon Hızı	mm/s	99	
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	126	147
Enjeksiyon Mesafesi	mm	170	
Vida Hızı	rpm	200	

**■ GENEL BİLGİLER**

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	15.9
Isıtma Gücü	kW	12 + 4
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	4.52 x 1.22 x 2.04
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	250
Makine Ağırlığı	t	4.4