

SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 500 - ES

Kilitleme Kuvveti	kN	5000
Mengene Açma Mesafesi	mm	780
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	830 x 830
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1205 x 1195
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	830
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	330
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1610
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	145

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	75	80	85
Vida LD Oranı	L/D	22.4	21	19.6
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	1942	2210	2495
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1773	2017	2277
Enjeksiyon Basıncı	bar	1900	1680	1480
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	438	499	565
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	55.2	65	70.3
Vida Hızı	rpm		0-112	

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	45
Isıtma Gücü	kW	36.3
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	8.3 x 2.0 x 2.3
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1150
Makine Ağırlığı	t	20

■ PLAKA BOYUTLARI

