

# SRC-TS SERIE SPEZIFIKATIONEN

## ■ SCHLIESSEINHEIT

## SRC 2500-TS

Schliesskraft	kN	25000
Öffnungsweg	mm	1950
Lichte Weite (H x V)	mm	1850 x 1700
Plattenabmessungen (H x V)	mm	2560 x 2240
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	1800
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	800
Max. Daylight	mm	3750
Auswerferhub	mm	450
Auswerferkraft	kN	430

## ■ SPRITZEINHEIT

## 35600

		A	B	C
Schneckendurchmesser	mm	170	170	170
Schnecken L/D-Verhältnis	L/D	23.5	23.5	23.5
Schussvolumen (theoretisch)	cm <sup>3</sup>	22244	22244	22244
Schussgewicht (PS)	g	20242	20242	20242
Schussgewicht (PS)	oz	715	715	715
Einspritzdruck	bar	1600	1600	1600
Einspritzgeschwindigkeit	mm/s	85	85	85
Einspritzrate (PS)	g/s	1510	1510	1510
Plastifizierate (PS)	g/s	170	170	170
Dosierhub	mm		980	
Schneckendrehzahl	rpm		0 - 60	

## ■ ALLGEMEINES

Max. Systemdruck	bar	160
Installierte Servomotorleistung	kW	55 x 3 +80
Installierte Heizleistung	kW	170
Abmessungen (L x B x H)	m	17.3 x 3.83 x 3.48
Öltank	L	3000
Maschinengewicht	t	150

## ■ PLATTE UND MASCHINENABMESSUNGEN

