

SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

SRC 90 - TS

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| Kilitleme Kuvveti | kN | 900 |
| Mengene Açma Mesafesi | mm | 355 |
| Kolonlar Arası Mesafe (Y x D) | mm | 370 x 370 |
| Plaka Boyutları (Y x D) | mm | 580 x 560 |
| Maksimum Kalıp Kalınlığı | mm | 380 |
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 150 |
| Maksimum Aralık Mesafesi | mm | 735 |
| İtici Mesafesi | mm | 100 |
| İtici Kuvveti | kN | 38 |

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

350

| | | A | B | C |
|----------------------------|-----------------|------|---------|------|
| Vida Çapı | mm | 32 | 35 | 38 |
| Vida LD Oranı | L/D | 23 | 21 | 19.3 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm ³ | 137 | 164 | 193 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 124 | 149 | 175 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | oz | 4.4 | 5.3 | 6.2 |
| Enjeksiyon Basıncı | bar | 2390 | 2000 | 1700 |
| Enjeksiyon Hızı | mm/s | 121 | 121 | 121 |
| Enjeksiyon Kapasitesi (PS) | g/s | 89 | 106 | 125 |
| Mal Alma Kapasitesi (PS) | g/s | 9.7 | 12.1 | 15.1 |
| Enjeksiyon Mesafesi | mm | | 170 | |
| Vida Hızı | rpm | | 0 - 200 | |

■ GENEL BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 175 |
| Servo Motor Gücü | kW | 16 |
| Isıtma Gücü | kW | 8.45 |
| Makine Ölçüleri (U x G x Y) | m | 4.26 x 1.14 x 2.02 |
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | L | 140 |
| Makine Ağırlığı | t | 3.6 |

■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI

